

PFT SAMBA XL FC-230V


Die leistungsstarke Airless-Kolbenpumpe

Schneller und sauberer Farbauftrag – kein Problem für die Airless-Spritzgeräte der PFT SAMBA-Familie. Pastöse Materialien, wie Farben, Lacke und sogar Spachtelmassen können so präzise auf Wand und Decke aufgebracht werden.



TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

Artikelnummer	00 60 18 02
Förderdruck max.	227 bar
Förderleistung	5,5 Liter / min
Antriebsmotor	230 V, 1 Ph, 50 / 60 Hz, 1,65 kW
Bedienung und Steuerung	Pumpenleistung stufenlos regelbar
Rollen	2
Spritzgerät mit Düsenhalter	In Line Texspray DN9 30°
Spritzdüse	RAC X 531 und 535
Maximale Düsengröße	0,037"
Pumpenabgang	DN9
Förderschlauch	Hochdruckschlauch DN9 – 15 m Schlauchpeitsche DN6 – 0,9 m
Abmessungen: L/B/H	670 / 780 / 730 – 1.020 mm, höhenverstellbar
Gewicht	~ 58 kg



VORTEILE AUF EINEN BLICK



- 1** SmartControl-System und digitales Display für Druckanzeige (Einheitliche wasserunempfindliche Platine)
- Besonders für abrasive und viskose Materialien

PFT praktische Tipp:

Das Filtern ist Ihr bester Schutz gegen vorzeitigen Pumpen- und Pistolenschleiß, Oberflächenfehler und Verstopfen der Düse.

Die Filter sichern Ihnen den besten Materialdurchfluss und schützen vor ärgerlichen Stopfern.

Entscheidend für das Material ist die Maschenweite:

- Feine Materialien: Maschenweite 200
- Grobe Materialien: Maschenweite 30



EINSATZGEBIETE

- Dispersionen
- Spritzfähige Spachtelmassen
- Korrosions- und Rostschutz
- Großflächen-dachbeschichtung
- Kleber- und Fassadenfarben
- Silikatfarben



ZUBEHÖR	ART.-NR.
■ Sackmangel	00 09 86 27
■ Kunststoff-Kübel schwarz, Inhalt: 90 Liter	20 22 73 00
■ Umbaukit - luftunterstütztes Spritzen für attraktive Oberflächenstrukturen	00 15 60 87
■ Filter Pumpe, Maschenweite 30 - grobe Materialien	00 09 61 35
■ Filter Pumpe, Maschenweite 60	00 12 95 96
■ Filter Pumpe, Maschenweite 100	00 16 11 73
■ Filter Pumpe, Maschenweite 200 - feine Materialien	00 16 11 74



Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.

 **Anklicken. Entdecken. Erleben.**
www.pft.eu
www.youtube.com/knaufpft

Jetzt downloaden! APP: PFT - Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG
 Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft-iphofen.de www.pft.eu

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT SAMBA XL FC-230V - DE/08.17/PFT