Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaftenheit unserer Maschinen. Verbrauchs, Mengen, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. (© Copyright by Knauf PFT Iphofen · Printed in Germany.

Information

Nr. 213/PFT Datum: August 2012



PFT MINICUT 140 mm im Koffer



PFT MINICUT 230 mm im Koffer



Dank Leistungssteller ist die Schneidtemperatur stufenlos verstellbar.



PFT - WIR SORGEN FÜR DEN FLUSS DER DINGE



Knauf PFT GmbH & Co. KG Postfach 60 97343 Iphofen Deutschland Telefon +49 9323 31-760 Telefax +49 93 23 31-770 info@pft-iphofen.de www.pft.eu

Heißdraht-Schneidegerät **PFT MINICUT**

PFT MINICUT 140 mm im Koffer Art.-Nr. 00 02 06 57 PFT MINICUT 140 mm im Karton Art.-Nr. 00 02 02 90 PFT MINICUT 230 mm im Koffer Art.-Nr. 00231284

Das praktische Handschneidegerät ist die passende Ergänzung zum großen PFT CUTMASTER mit Schnitthöhe bis zu 1.350 mm und Schnitttiefe 310 mm, je nach Ausführung.

Lieferumfang - PFT MINICUT 140 mm:

Schneidgerät mit ca. 3 m langem Stromkabel, Aufhängebügel, Reinigungsbürste und Bedienungsanleitung im Koffer

Lieferumfang - PFT MINICUT 230 mm:

Schneidgerät mit ca. 3 m langem Stromkabel, Sechskantschlüssel, Reinigungsbürste und Bedienungsanleitung im Koffer

Ersatzteile:

Ersatzschneide, 140 mm Art.-Nr. 00 02 04 10 Ersatzschneide rund, 230 mm Art.-Nr. 00 23 80 46 Ersatzschneide flach, 230 mm Art.-Nr. 00 28 45 20

Einsatzgebiete:

Das leistungsstarke Profi-Gerät für das Bauhandwerk, Industrie und Gestaltung. Für Plattenstärken bis 140 mm bzw. 230 mm. Der PFT MINICUT 230 mm mit elektronischem Leistungssteller, zur optimalen Anpassung der Schneidetemperatur.

Vorteile auf einen Blick:

- ▶ in maximal 10 Sekunden schneidebereit
- ► keine Schneidstaubbelästigung
- ▶ schutzisoliert
- ► keine statische Aufladung
- Dauerschneide aus Edelstahl leicht auswechselbar

Technische Daten

Bezeichnung:	PFT MINICUT 140 mm	PFT MINICUT 230 mm
Stromanschluss: Aufnahmeleistung:	230 V, 50 Hz 110 W	230 V, 50 Hz max. 230 W
Aussetzbetrieb:	12 s Ein / 48 s Aus	12 s Ein / 48 s Aus
Schneidtemperatur:	max. 500°C	max. 500°C
Gewicht mit Schneide:	ca. 1 kg	ca. 0,6 kg

NEU

Zubehör für das handliche Heißdraht-Schneidegerät PFT MINICUT 230 mm



PFT MINICUT 230 mm mit Profilschnitt-Adapter



Frei wählbare Formen, z. B. Nutschnitte entstehen durch einfaches Biegen des Schneide-Bands.

PFT Profilschnitt-Adapter

Art.-Nr. 00285529

Notwendiges Zubehör:

Ersatzschneide Band, 1 m

Art.-Nr. 00 28 55 27

Funktionsbeschreibung:

Mit dem neuen PFT Profilschnitt-Adapter für das Handschneidegerät PFT MINICUT 230 mm lassen sich spielend leicht individuelle Ausschnitte über eine komplette WDVS-Plattenlänge ausschneiden. Tiefe und Breite des Ausschnittes, zum Beispiel für Leerrohre, können durch das flexible Schneide-Band frei gewählt werden. Selbst individuelle Formen, wie Rundbögen, Sparrenschnitte usw. sind mit dem robusten Schneide-Band möglich.



Hier: Ein Sparrenschnitt ...



... zur Verlegung eines Leerrohrsystems.