



PFT RITMO L

Die Kleine mit leistungsstarkem 2,2 kW Antrieb ermöglicht Schlauchlängen bis 20 Meter.

Funktionsbeschreibung

Die bewährte Ein-Personen-Mischpumpe mit 230V Wechselstrom jetzt mit kraftvollem 2,2 kW Antrieb – zum Verspritzen und Auftragen von Spritzputzen, Ausgleichsmassen, Dispersionsfarben und vieles mehr bis zu 3 mm Körnung.

Der leistungsstarke Antrieb nutzt die Power des 1-Phasen-Netzes maximal aus. Dies ermöglicht die Verarbeitung von zahlreichen Materialien – selbst Außenputz – mit Schlauchlängen bis zu 20 Meter.

Einsatzgebiete

Für alle Materialien wie:

- ▶ Innenputz
- ▶ Oberputz
- ▶ Spachtelmassen
- ▶ Ausgleichsmassen
- ▶ Fließspachtel
- ▶ Zargenmörtel
- ▶ Vollwärmeschutz
- ▶ Dispersionsfarben
- ▶ BETOKONTAKT
- ▶ Sanierungsmörtel

Vorteile auf einen Blick

- ▶ komplett mit Kompressor, Schläuchen, Spritzgerät – anschließen und los gehts
- ▶ mit aufgebautem Außenrüttler
- ▶ mit bewährter Gummi-Mischzone
- ▶ mit Eimer- oder Sackware beschickbar, als Mischpumpe oder Pumpe nutzbar
- ▶ einfache Handhabung bei Inbetriebnahme, Umrüstung, Wartung und Reinigung
- ▶ flexible Mischintensität durch zwei Wassereinfläße
- ▶ stufenlos regelbarer Antrieb – exakt dosierbare Förder- und Mischleistung
- ▶ klein, leicht, handlich, kompakt, rollbar – zerlegbar in drei Module



MADE IN GERMANY

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT RITMO L-D/2.5M/05.14/FLY



Knauf PFT

Technische Hotline:

▶ +49 9323 31-1818

▶ Telefon +49 9323 31-760

▶ Telefax +49 9323 31-770

▶ info@pft-iphofen.de

▶ www.pft.eu

Technische Daten

PFT RITMO L

Grundausrüstung

Art.-Nr.	00 24 64 44	
Antrieb	2,2 kW	Schaltschrank mit integriertem Frequenzumformer
Drehzahl	55 – 475 U/min	stufenlos regelbar
Stromanschluss	230 V, 50 Hz, 1 Ph	Wechselstrom
Wasseranschluss	Schlauch 1/2"	mind. 2,5 bar Wasserdruck bei laufender Maschine
Absicherung	mindestens 16 A	
Rotor/Stator	B 4–2 L	Standard
Pumpenleistung	0,7 – 14 l/min	stufenlos regelbar
Körnung*	3 mm	
Durchflussmesser	75 – 750 l/h	
Betriebsdruck	max. 20 bar	
Förderweite*	bis zu 20 m	

Maße

Einfüllhöhe	900 mm	
Trichtereinhalt	45 l	mit Aufsatztrichter: 75 l
Länge/Breite/Höhe	750/600/1.380 mm	

Gewichte

Fahrgestell	60,0 kg	mit Schaltschrank
Motor	31,5 kg	mit Schutzgitter oder Kippflansch
Trichter + Pumpeneinheit	26,5 kg	
Gesamtgewicht	118,0 kg mit Außenrüttler	

* Richtwerte je nach Mörtelqualität, Mörtelzusammensetzung, Mörtelkonsistenz, Pumpenausführung, Pumpenzustand, Förderschlauchdurchmesser und Förderhöhe. Letztlich maßgeblich sind die jeweiligen Richtlinien des Materialherstellers.

Weitere Informationen sowie Zubehör finden Sie unter www.pft.eu

Mischpumpe PFT RITMO L komplett mit:

- Getriebemotor 2,2 kW, 274 U/min
- Pumpeneinheit B 4–2 L kpl. mit Mörteldruckmanometer
- Schaltschrank 230 V mit Frequenzumformer
- Stromkabel 3 x 2,5 mm², 25 m
- Mischrohr mit Gummi-Mischzone
- Mischwendel
- Mischrohrreiniger und Reinigerwelle
- Wasserdurchflussmesser 75 – 750 l/h
- Luftkompressor DT 4.8, 230 V mit Druckabschaltung und -steuerung
- Außenrüttler 230 V
- Feinputzgerät 25 S10 200 dreh 4LU Ewo
- RONDO 25 mm, kpl. 15 m + 5 m
- Wasser-/Luftschlauch 1/2", 11 m kpl. Geka
- PVC-Gewebeschlauch NW 9 x 3 mm, kpl. 16 m + 5 m
- integrierter Werkzeugkasten mit
 - Putzstück 25 V-Teil LW24 mit Geka
 - Werkzeugbeutel mit:
 - 2 Doppelmaulschlüssel 13/17; 17/19
 - 2 Schwammkugeln Ø 30 mm
 - Stichling Ø 4 mm
 - Betriebsanleitung

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Postfach 60
97343 Iphofen
Einersheimer Straße 53
97346 Iphofen

Knauf Gips
Trockenbau- und Boden-Systeme

Knauf AMF
Decken-Systeme

Knauf Bauprodukte
Profi-Lösungen für Zuhause

Knauf Gips / Marmorit
Putz- und Fassadensysteme

Knauf Dämmstoffe
Polystyrol-Dämmstoffe

Marbos
Mörtelsysteme im Tiefbau

Knauf Insulation
Dämmstoffe aus Steinwolle,
Glaswolle und Holzwolle

Knauf Integral
Gipsfasertechnologie
für Boden, Wand und Decke

Knauf Perlite
AQUAPANEL® Cement Boards,
Perlite

Sakret Bausysteme
Trockenmörtel für
Neubau und Sanierung