



PFT SAMBA L

Airless-Spritztechnologie für den professionellen Anwender, geeignet für alle Anstriche

Funktionsbeschreibung

Die PFT SAMBA L verarbeitet nahezu alle Bautenanstriche. Ihr Einsatzbereich umfasst häusliche Anstriche bis zur professionellen Großbaustelle – Innen und Außen. Durch ihre exklusive Industrietechnologie vereint sie Flexibilität, Perfektion in der Verarbeitung und leichte Handhabung. So lässt sich jede Baustelle zeitsparender fertig stellen als traditionell mit Pinsel und Rolle.

Einsatzgebiete

Verarbeitet die meisten Bautenanstriche, wie:

- ▶ Acryllacke wasserbasis
- ▶ Acryllacke lösungsmittelbasis
- ▶ Innen-/Außendispersion
- ▶ Gewebekleber
- ▶ Silikatfarbe
- ▶ Latexfarbe und Emulsionen
- ▶ Grundierung
- ▶ Haftvermittler

Vorteile auf einen Blick

- ▶ höhenverstellbares Fahrgestell verchromt, rost- und korrosionsgeschützt
- ▶ integrierter Schlauchhalter
- ▶ leichte Reinigung und Wartung, ohne Werkzeug
- ▶ bürstenloser Getriebemotor 230 V, 1 Phase
- ▶ selbstansaugend
- ▶ große Luftbereifung für guten Transport
- ▶ kompakte Bauform, schneller Druckaufbau für hohe Leistung
- ▶ bestes Preis-Leistungsverhältnis



Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT SAMBA L-D/2.5M/01.11/FLY



Knauf PFT

Technische Hotline:

▶ +49 9323 31-1818

▶ Telefon +49 9323 31-760

▶ Telefax +49 9323 31-770

▶ info@pft-iphofen.de

▶ www.pft.eu

Technische Daten

PFT SAMBA L

Grundausrüstung

Art.-Nr.	00 12 47 09
Fördermenge	max. 3,3 l/min
Förderdruck	max. 220 bar
Düsengröße	max. 0,027"
Antrieb	1,3 kW
Stromanschluss	230 V, 50/60 Hz, 1 Ph, 8,4 A
Maße	
Länge über alles	ca. 650 mm
Breite über alles	ca. 560 mm
Höhe über alles	ca. 730–980 mm höhenverstellbar
Gewichte	
Gesamtgewicht	64 kg

Spritzgerät komplett mit
 – Farbpistole inklusive Umkehrdüse
 – Hochdruckschlauch 15 m
 – Reinigungs- und Wartungsflüssigkeit
 – Bedienungsanleitung

Knauf PFT GmbH & Co. KG
 Postfach 60
 97343 Iphofen
 Einersheimer Straße 53
 97346 Iphofen

Knauf Gips
 Trockenbau- und Boden-Systeme

Knauf AMF
 Decken-Systeme

Knauf Bauprodukte
 Profi-Lösungen für Zuhause

Knauf Gips / Marmorit
 Putz- und Fassadensysteme

Knauf Dämmstoffe
 Polystyrol-Dämmstoffe

Marbos
 Mörtelsysteme im Tiefbau

Knauf Insulation
 Dämmstoffe aus Steinwolle,
 Glaswolle und Holzwolle

Knauf Integral
 Gipsfasertechnologie
 für Boden, Wand und Decke

Knauf Perlite
 AQUAPANEL® Cement Boards,
 Perlite

Sakret Bausysteme
 Trockenmörtel für
 Neubau und Sanierung