



# PFT SAMBA S

Airless-Spritztechnologie der Einstiegsklasse für professionelle Anwender

## Funktionsbeschreibung

Die PFT SAMBA S verarbeitet nahezu alle Materialien für Innenanstriche. Ihr Einsatzbereich umfasst häusliche Innenanstriche bis zum kleinen professionellen Einsatz. Durch ihre Flexibilität und leichte Handhabung lässt sich jede Baustelle zeitsparender fertig stellen als traditionell mit Pinsel und Rolle.

## Einsatzgebiete

Für viele Materialien geeignet, abhängig vom Materialhersteller, wie:

- ▶ Acryllacke, wasserbasis
- ▶ Acryllacke, lösmittelbasis
- ▶ Innendispersion
- ▶ Grundierung
- ▶ Haftvermittler

## Vorteile auf einen Blick

- ▶ robustes Fahrgestell verchromt, rost- und korrosionsgeschützt
- ▶ integrierter Schlauchhalter
- ▶ leichte Reinigung und Wartung, ohne Werkzeug
- ▶ bürstenloser Getriebemotor 230 V, 1 Phase
- ▶ selbstansaugend
- ▶ bestes Preis-Leistungsverhältnis



Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT SAMBA S-D/2.5M/12.11/FLY



## Knauf PFT

Technische Hotline:

▶ +49 9323 31-1818

▶ Telefon +49 9323 31-760

▶ Telefax +49 9323 31-770

▶ [info@pft-iphofen.de](mailto:info@pft-iphofen.de)

▶ [www.pft.eu](http://www.pft.eu)

## Technische Daten

<b>Art.-Nr.</b>	00 12 47 04
<b>Fördermenge</b>	max. 1,8l/min
<b>Förderdruck</b>	max. 227 bar
<b>Düsengröße</b>	max. 0,019"
<b>Antrieb</b>	1,05 kW
<b>Stromanschluss</b>	230 V, 50/60 Hz, 1 Ph, 7,5 A
<b>Maße</b>	
<b>Länge über alles</b>	ca. 550 mm
<b>Breite über alles</b>	ca. 520 mm
<b>Höhe über alles</b>	ca. 720–970 mm höhenverstellbar
<b>Gewichte</b>	
<b>Gesamtgewicht</b>	38 kg

## PFT SAMBA S

## Grundausstattung

Spritzgerät komplett mit  
 – Farbpistole inklusive Umkehrdüse  
 – Hochdruckschlauch 15 m  
 – Reinigungs- und Wartungsflüssigkeit  
 – Bedienungsanleitung

Knauf PFT GmbH & Co. KG  
 Postfach 60  
 97343 Iphofen  
 Einersheimer Straße 53  
 97346 Iphofen

Knauf Gips  
 Trockenbau- und Boden-Systeme

Knauf AMF  
 Decken-Systeme

Knauf Bauprodukte  
 Profi-Lösungen für Zuhause

Knauf Gips / Marmorit  
 Putz- und Fassadensysteme

Knauf Dämmstoffe  
 Polystyrol-Dämmstoffe

Marbos  
 Mörtelsysteme im Tiefbau

Knauf Insulation  
 Dämmstoffe aus Steinwolle,  
 Glaswolle und Holzwolle

Knauf Integral  
 Gipsfasertechnologie  
 für Boden, Wand und Decke

Knauf Perlite  
 AQUAPANEL® Cement Boards,  
 Perlite

Sakret Bausysteme  
 Trockenmörtel für  
 Neubau und Sanierung