



PFT SAMBA XL

Leistungsstarke Airless-Spritztechnologie für Dispersionsputze, -farben und -spachtelmassen

Funktionsbeschreibung

Die PFT SAMBA XL ist eine flexibel einsetzbare Spritzmaschine für zahlreiche pastöse Materialien. Das zu verarbeitende Material z. B. Dispersionspachtelmasse wird direkt aus einem Eimer bzw. Vorlagegefäß angesaugt. Über eine Hochdruckschlauchleitung und eine Spezial-Pistole wird die Beschichtung auf die Wand bzw. Decke aufgetragen.

Einsatzgebiete

Für alle Materialien wie:

- ▶ Dispersionspachtel
- ▶ Tiefengrund
- ▶ Dispersionsfarben
- ▶ Lacke
- ▶ Silikatanstriche
- ▶ Brandschutz
- ▶ Holzschutzfarben
- ▶ Mineralanstriche
- ▶ Korrosionsschutz

Vorteile auf einen Blick

- ▶ Kontrolleinheit für viele zusätzliche Informationen:
 - Digitale Druckanzeige
 - Literzähler
 - Die Kolbengeschwindigkeit passt sich elektronisch an und sorgt für kontinuierlichen Fluss und Druck bis zum Spritzgerät.
- ▶ langer Kolbenhub und gerade Materialkanäle für hohes Durchflussvolumen
- ▶ robuste Fahrgestellkonstruktion und große Räder für einfache Handhabung
- ▶ einfaches Austauschen des Filters
- ▶ integrierter Schlauchhalter



Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT SAMBA XL-D/2.5M/12.11/FLY



Knauf PFT

Technische Hotline:

▶ +49 9323 31-1818

▶ Telefon +49 9323 31-760

▶ Telefax +49 9323 31-770

▶ info@pft-iphofen.de

▶ www.pft.eu

Technische Daten

Bezeichnung	PFT SAMBA XL, 230 V	PFT SAMBA XL, 110 V
Art.-Nr.	00 09 52 21	00 23 38 35
Fördermenge	max. 5,5 l/min	max. 5,5 l/min
Förderdruck	max. 230 bar	max. 230 bar
Düsengröße	max. 0,037"	max. 0,037"
Antrieb	1,65 kW	1,65 kW
Stromanschluss	230 V, 50/60 Hz, 1 Ph	110 V, 50 Hz

Maße und Gewicht

Länge über alles	ca. 670 mm
Breite über alles	ca. 780 mm
Höhe über alles	ca. 780 – 1.020 mm höhenverstellbar
Gesamtgewicht	ca. 58 kg

Grundausstattung

Spritzgerät komplett mit
– Hochdruckschlauch 15 m
– Spezial-Pistole
– Bedienungsanleitung



Zubehör

00 09 86 27 Sackmangel PFT SAMBA XL
20 22 73 00 Mörtelkübel, 90l Inhalt

Weitere Informationen zu Ausstattungssets bzw. zum Umrüstsatz für luftunterstütztes Spritzen finden Sie unter **www.pft.eu**

Kontrolleinheit mit digitaler Druckanzeige, Literzähler und vielem mehr.



Knauf PFT GmbH & Co. KG
Postfach 60
97343 Iphofen
Einersheimer Straße 53
97346 Iphofen

Knauf Gips
Trockenbau- und Boden-Systeme

Knauf AMF
Decken-Systeme

Knauf Bauprodukte
Profi-Lösungen für Zuhause

Knauf Gips / Marmorit
Putz- und Fassadensysteme

Knauf Dämmstoffe
Polystyrol-Dämmstoffe

Marbos
Mörtelsysteme im Tiefbau

Knauf Insulation
Dämmstoffe aus Steinwolle,
Glaswolle und Holzwolle

Knauf Integral
Gipsfasertechnologie
für Boden, Wand und Decke

Knauf Perlite
AQUAPANEL® Cement Boards,
Perlite

Sakret Bausysteme
Trockenmörtel für
Neubau und Sanierung