

PFT SWING L

Leistungsstarke, universell einsetzbare Förderpumpe

Der starke Antrieb von 5,5 kW verarbeitet pastöse Materialien, wie Klebemörtel oder Oberputze bis maximal 8 mm Körnung. Die Förderpumpe, die mit ihren kompakten Abmessungen, große Förderweiten und Förderhöhen erreicht, passt ohne Demontage in jeden Kombi.




TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

Artikelnummer	00 19 78 29
Maximaler Arbeitsdruck	30 bar
Maximale Förderleistung	15,4 Liter / min
Maximale Förderweite	bis zu 50 m
Antriebsmotor	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW, 280 U / min
Behältervolumen	76 Liter
Rotor / Stator	TWISTER D 6-3
Materialabgang	DN35 M-Teil
Kupplungsreduzierung	DN35 M-Teil DN25 V-Teil
Materialbehälter	Kunststoff
Rollen	2 Lenkrollen, 2 Rollen
Abmessungen: L/B/H	1.600 / 600 / 660 mm
Einfüllhöhe	610 mm
Gewicht	~ 133 kg

Bitte beachten:

Alle Angaben sind von den verwendeten Produkten abhängig.



VORTEILE AUF EINEN BLICK



- 1** Niedrige Einfüllhöhe, passt problemlos unter fast alle Mischer
- 2** Kunststoff-Materialbehälter - einfache Reinigung
- Variierbare Förderleistung durch Pumpenwechsel (D- oder R-Pumpe)
- Hohe Förderleistung und Förderweite
- Universelle Befüllung aus Eimer oder Durchlaufmischer
- Handlich und kompakt
- Schnelle Reinigung und Wartung
- Passt ohne Demontage in jeden Kombi



EINSATZGEBIETE
■ Klebe- und Armierungsmörtel
■ Oberputz
■ Dämmputz
■ Bodenspachtel
■ Feinspachtel
■ Mauermörtel
■ Fließestrich bis 60 l/min

ZUBEHÖR	ART. -NR.
■ Verlängerungskabel 3 x 2,5 mm ² , BLU 2-16 A - 25 m	20 42 34 00
■ Fernsteuerkabel mit Schalter - 25 m	20 45 69 29
■ Schutzgitter tief, notwendig bei Durchlaufmischern	00 25 30 76
■ Sackmangel für SWING L	00 20 15 64
■ Wasserschlauch Geka/Geka DN12 - 5 m	20 21 11 00
■ Spritzdüse Geka DN19	20 21 57 00



Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.



Anklicken. Entdecken. Erleben.

www.pft.eu
www.youtube.com/knaufpft

Jetzt downloaden! APP: PFT - Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft-iphofen.de www.pft.eu

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT SWING L - DE/11.16/PFT