



PFT ZP 3 XL FU



PFT FÖRDERPUMPEN

06/2009

NEU

PFT ZP 3 XL

Die leistungsstarke Förderpumpe mit einer Förderleistung bis zu 120 l/min.

Funktionsbeschreibung

Wird eine universell einsetzbare Förderpumpe benötigt, ist die PFT ZP 3 XL die richtige Wahl. Die Mörtel-Zwischenpumpe pumpt den durch einen Durchlauf-, Zwangs- oder Fahrmischer angemischten Putz, Mauermörtel oder Estrich direkt zum Verarbeitungsort. Die Förderleistung kann dem Materialbedarf stufenlos angepasst werden (Version V und FU). Über eine Fernbedienung kann die PFT ZP 3 XL ein- und ausgeschaltet werden.

Eine weitere Variante ist die PFT ZP 3 XL MIX mit aufgebautem Trommelmischer, geeignet für traditionelle Anwendungen (separater Prospekt erhältlich).

Einsatzgebiete

Für alle Materialien wie:

- ▶ Mauermörtel / Leichtmauermörtel
- ▶ Armierungsmörtel
- ▶ Estrichmörtel
- ▶ Klebemörtel
- ▶ Fliesen- und Fugenmörtel
- ▶ Kratzputze
- ▶ Zementputze
- ▶ Dämmputze
- ▶ Lehmputze
- ▶ Reibputze
- ▶ Kalkputze
- ▶ Sanierungsputze
- ▶ Edelputze
- ▶ Ausgleichsmassen
- ... und vieles mehr

Vorteile auf einen Blick

- ▶ große Förderleistung und -weite
- ▶ Fördermenge stufenlos regulierbar (Version V und FU)
- ▶ integrierte Steuereinheit
- ▶ fernbedienbar
- ▶ aus Fahrmischer beschickbar
- ▶ Abdichteinheit zwischen Getriebe und Materialbehälter
- ▶ niedrige Einfüllhöhe
- ▶ robuste Bauart
- ▶ minimaler Wartungs- und Reinigungsaufwand
- ▶ schnell abnehmbare Pumpe
- ▶ R- oder T-Pumpe montierbar



MADE IN GERMANY

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT ZP 3 XL-D/3M/06.09/ROT



Knauf PFT

Technische Hotline:

▶ +49 9323 31-1818

▶ Telefon +49 9323 31-760

▶ Telefax +49 9323 31-770

▶ info@pft-iphofen.de

▶ www.pft.eu

Technische Daten

PFT ZP 3 XL

Bezeichnung	PFT ZP 3 XL	PFT ZP 3 XL V	PFT ZP 3 XL FU
Art.-Nr.	00 10 29 64	00 09 81 25	00 10 29 57
Förderleistung*	ca. 27 l/min**	ca. 7–52 l/min**	ca. 6–45 l/min**
Förderweite*	bis zu 100 m	bis zu 100 m	bis zu 100 m
Förderdruck*	max. 30 bar	max. 30 bar	max. 30 bar
Antrieb	7,5 kW Getriebemotor Drehzahl: 175 U/min	7,5 kW VARIO-Getriebemotor Drehzahl: 70–260 U/min	7,5 kW Getriebemotor, FU Drehzahl: 35–280 U/min
Anschlussdaten	400V Drehstrom, 3 Phasen, 50Hz Absicherung: 32 Ampere	400V Drehstrom, 3 Phasen, 50Hz Absicherung: 32 Ampere andere Stromverhältnisse auf Anfrage	400V Drehstrom, 3 Phasen, 50Hz Absicherung: 32 Ampere
Maße			
Behältervolumen ohne Aufsatz	130 l	130 l	130 l
Behältervolumen mit Aufsatz	245 l	245 l	245 l
Höhe über alles	ca. 745 mm (ohne Aufsatz)	ca. 745 mm (ohne Aufsatz)	ca. 745 mm (ohne Aufsatz)
Breite über alles	ca. 725 mm	ca. 725 mm	ca. 725 mm
Länge über alles	ca. 2.255 mm	ca. 2.255 mm	ca. 2.255 mm
Gesamtgewicht	ca. 238 kg (ohne Aufsatz)	ca. 308 kg (ohne Aufsatz)	ca. 240 kg (ohne Aufsatz)

* Richtwerte je nach Mörtelqualität, Mörtelzusammensetzung, Mörtelkonsistenz, Pumpenausführung, Pumpenzustand, Förderschlauchdurchmesser und Förderhöhe. Letztlich maßgeblich sind die jeweiligen Richtlinien des Materialherstellers.

** mit Pumpeneinheit R7-3S

Knauf PFT GmbH & Co. KG
Postfach 60
97343 Iphofen
Einersheimer Straße 53
97346 Iphofen

Knauf Gips KG
Trockenbau-, Gipsputz- und Boden-Systeme

Knauf AMF GmbH & Co. KG
Deckensysteme

Knauf Integral KG
Der Gipsfaserwerkstoff

Knauf Marmorit GmbH
Mineralische Fassadensysteme

Knauf Dämmstoffe GmbH
Polystyrol-Dämmstoffe

Knauf Insulation GmbH
Glaswolle-Isolierung, XPS

Knauf Perlite GmbH
aquapanel® CementBoards,
Perlit