



PFT FÖRDERPUMPEN

06/2011

PFT ZP 3 XXL

Die leistungsstarke Förderpumpe mit einer Förderleistung von 180 l/min zum stufenlosen Regulieren der Fördermenge.

Funktionsbeschreibung

Werden sehr hohe Förderleistungen benötigt, ist die PFT ZP 3 XXL die richtige Wahl. Die Mörtel-Zwischenpumpe pumpt den, durch einen Durchlauf-, Zwangs- oder Fahrmischer angemischten Putz, Mauermörtel oder Estrich direkt zum Verarbeitungsort. Die Förderleistung kann dem Materialbedarf stufenlos angepasst werden.

Über eine Fernbedienung kann die PFT ZP 3 XXL ein- und ausgeschaltet sowie alternativ die Fördermenge reguliert werden.

Durch den zusätzlichen Einsatz des Rüttelsiebs mit Aufsatzbehälter ist eine schnellere Beschickung aus dem Fahrmischer möglich.

Einsatzgebiete

Für alle Materialien wie:

- ▶ Mauermörtel / Leichtmauermörtel
- ▶ Fließestrich (aus Fahrmischer)
- ▶ Ausgleichsmassen
- ▶ Spritzbeton

... und vieles mehr

Vorteile auf einen Blick

- ▶ große Förderleistung und -weite
- ▶ Fördermenge stufenlos regulierbar
- ▶ integrierte Steuereinheit mit Rüttlersteuerung
- ▶ fernbedienbar
- ▶ mit Rüttelsieb und Aufsatzbehälter aus Fahrmischer beschickbar
- ▶ Abdichteinheit zwischen Getriebe und Materialbehälter
- ▶ niedrige Einfüllhöhe
- ▶ robuste Bauart
- ▶ minimaler Wartungs- und Reinigungsaufwand
- ▶ schnell abnehmbare Pumpe
- ▶ ausgestattet mit:
 - Reinigungsstutzen, Kranösen



MADE IN GERMANY

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT ZP 3 XXL-D/2.5M/06.11/FLY



Knauf PFT

Technische Hotline:

▶ +49 9323 31-1818

▶ Telefon +49 9323 31-760

▶ Telefax +49 9323 31-770

▶ info@pft-iphofen.de

▶ www.pft.eu

Technische Daten

Art.-Nr.	00 15 11 74
Förderleistung*	ca. 7 – 180 l/min
Förderweite*	bis zu 150 m
Förderdruck*	max. 20 bar
Antrieb	Pumpenmotor: 7,5 kW Getriebemotor 13 kW Leistungsaufnahme Drehzahl: von 0 – 162 U/min stufenlos über Frequenzumformer regelbar
Anschlussdaten	Stromanschluss: 400 V Drehstrom, 3 Phasen Absicherung: 32 Ampere

Maße

Behältervolumen ohne Aufsatz	130 l
Behältervolumen mit Aufsatz	245 l
Höhe über alles	ca. 745 mm (ohne Aufsatz)
Breite über alles	ca. 725 mm
Länge über alles	ca. 3.075 mm

Gesamtgewicht	ca. 378 kg (ohne Aufsatz)
----------------------	---------------------------

* Richtwerte je nach Mörtelqualität, Mörtelzusammensetzung, Mörtelkonsistenz, Pumpenausführung, Pumpenzustand, Förderschlauchdurchmesser und Förderhöhe. Letztlich maßgeblich sind die jeweiligen Richtlinien des Materialherstellers.

PFT ZP 3 XXL FU

Grundausrüstung

Förderpumpe PFT ZP 3 XXL mit
– Pumpeneinheit 2 L8 bis 14 mm Rundkorn
– Getriebemotor 7,5 kW, 400 V, FU
(13 kW Leistungsaufnahme)
– integrierte Steuereinheit
mit Frequenzumformer
– Druckflansch extra lang
– integriertes Mörteldruckmanometer
– Werkzeugbeutel
– Bedienungsanleitung

Zubehör

Aufsatztrichter 300 mm
mit Siebeinsatz und Schwallkasten
Art.-Nr. 00 09 80 04

Außenrüttler SR6, 400 V
Art.-Nr. 20 70 82 20

Knauf PFT GmbH & Co. KG
Postfach 60
97343 Iphofen
Einersheimer Straße 53
97346 Iphofen

Knauf Gips
Trockenbau- und Boden-Systeme

Knauf AMF
Decken-Systeme

Knauf Bauprodukte
Profi-Lösungen für Zuhause

Knauf Gips / Marmorit
Putz- und Fassadensysteme

Knauf Dämmstoffe
Polystyrol-Dämmstoffe

Marbos
Mörtelsysteme im Tiefbau

Knauf Insulation
Dämmstoffe aus Steinwolle,
Glaswolle und Holzwolle

Knauf Integral
Gipsfasertechnologie
für Boden, Wand und Decke

Knauf Perlite
AQUAPANEL® Cement Boards,
Perlite

Sakret Bausysteme
Trockenmörtel für
Neubau und Sanierung