



PFT DURCHLAUFMISCHER | 08/2012

# PFT HM 2002

Schnell einsatzbereit, zuverlässig, leistungsfähig, einfach zu bedienen – der kompakte Durchlaufmischer für große Leistungen

## Funktionsbeschreibung

Der kompakte Durchlaufmischer PFT HM 2002 für Sackware. Er mischt kontinuierlich und vollautomatisch alle Werk trockenmörtel auf Kalk-/Zementbasis bis maximal 4 mm Körnung. Der Mischer mit Wechselstromanschluss für große Leistungen. Dank des Gummi-Mischrohrs entstehen kaum Anbackungen und der Mischer ist nahezu selbstreinigend.

## Einsatzgebiete

Für alle Werk trockenmörtel bis max. 4 mm Körnung, wie:

- ▶ Mauermörtel
- ▶ Leichtmauermörtel
- ▶ Klebe- und Armierungsmörtel
- ▶ Kratzputze
- ▶ Zementputze
- ▶ Dämmputze
- ▶ Estrichmörtel
- ▶ Ausgleichmassen
- ▶ Vormauermörtel
- ▶ Reibeputze
- ▶ Kalkputze
- ▶ Sanierungsputze
- ▶ Edelputze
- ▶ Fliesen- und Fugenmörtel
- ... u.v.m.

## Vorteile auf einen Blick

- ▶ robuste Bauart
- ▶ einfache Bedienung
- ▶ minimaler Wartungs- und Reinigungsaufwand
- ▶ niedrige Einfüllhöhe
- ▶ bequemes Transportieren
- ▶ wartungsfreies Vierkant-Außenlager
- ▶ abgesicherter Schnellverschluss



MADE IN GERMANY

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT HM 2002-D/2.5M/08.12/FLY



## Knauf PFT

Technische Hotline:

▶ +49 9323 31-1818

▶ Telefon +49 9323 31-760

▶ Telefax +49 9323 31-770

▶ info@pft-iphofen.de

▶ www.pft.eu

## Technische Daten

## PFT HM 2002

## Grundausrüstung

<b>Art.-Nr.</b>	00 02 04 73
<b>Mischleistung*</b>	ca. 30l/min Dosierwelle: 30l/min
<b>Antrieb</b>	2,2 kW, 280 U/min, 50 Hz, 1 Ph
<b>Stromanschluss</b>	230 V Wechselstrom Absicherung: 16 A Anschlusskabel: 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> , Schuko- und CEE-Stecker
<b>Wasseranschluss</b>	3/4" Wasserdruck: 2,5 bar bei laufender Maschine
<b>Maße</b>	
<b>Einfüllhöhe</b>	1.000 mm
<b>Länge über alles</b>	1.870 mm
<b>Höhe über alles</b>	600 mm
<b>Breite über alles</b>	1.040 mm
<b>Gesamtgewicht</b>	ca. 118 kg

\* Je nach Motordrehzahl, Mörtelqualität, Mörtelkonsistenz und Dosierwellenausführung. Letztlich maßgeblich sind die jeweiligen Richtlinien des Mörtelherstellers.

Durchlaufmischer PFT HM 2002 mit Gummi-Mischrohr komplett mit:  
– Dosierwelle 30l/min  
– integrierte Steuerung mit Magnetventil und Druckminderer  
– Bedienungsanleitung

## Weitere Vorteile

Das PFT Gummi-Mischrohr für alle Durchlaufmischer von PFT:

- ▶ bestens geeignet für die Verarbeitung von Klebemörtel
- ▶ kaum Anbackungen des Materials
- ▶ verbesserte Mischqualität
- ▶ einfache und gründliche Reinigung
- ▶ geringer Verschleiß
- ▶ kostengünstiges Verschleißteil
- ▶ für bisherige PFT Durchlaufmischer nachrüstbar



## Notwendiges Zubehör

Stromkabel 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, 25 m, kpl. Schuko-Stecker Art.-Nr. 20 42 34 00  
Wasser-/Luftschlauch 3/4", 40 m kpl. mit Kupplungen Art.-Nr. 20 21 21 00

Knauf PFT GmbH & Co. KG  
Postfach 60  
97343 Iphofen  
Einersheimer Straße 53  
97346 Iphofen

Knauf Gips  
Trockenbau- und Boden-Systeme

Knauf AMF  
Decken-Systeme

Knauf Bauprodukte  
Profi-Lösungen für Zuhause

Knauf Gips / Marmorit  
Putz- und Fassadensysteme

Knauf Dämmstoffe  
Polystyrol-Dämmstoffe

Marbos  
Mörtelsysteme im Tiefbau

Knauf Insulation  
Dämmstoffe aus Steinwolle,  
Glaswolle und Holzwolle

Knauf Integral  
Gipsfasertechnologie  
für Boden, Wand und Decke

Knauf Perlite  
AQUAPANEL® Cement Boards,  
Perlite

Sakret Bausysteme  
Trockenmörtel für  
Neubau und Sanierung