



PFT DURCHLAUFMISCHER | 12/2007

PFT HM 2006

Schnell einsatzbereit, zuverlässig, leistungsfähig – der kompakte Sackwarenmischer mit großer Leistung.

Funktionsbeschreibung

Vor 30 Jahren begann die Einführung der Durchlaufmischer für Werk trockenmörtel in Säcken. Ein großer Vorteil: Mischen per Knopfdruck.

Der PFT HM 2006 ist durch die lange Baustellenerfahrung der PFT ausgereift und perfekt in der Anwendung.

Einsatzgebiete

PFT HM 2006 mischt kontinuierlich und vollautomatisch alle Werk trockenmörtel auf Kalk-/Zementbasis, wie z. B.:

- ▶ Klebe- und Armierungsmörtel
- ▶ Mauer- und Putzmörtel
- ▶ Fugenmörtel
- ▶ Estrichmörtel
- ▶ Ausgleichsmassen

Vorteile auf einen Blick

- ▶ einfache Bedienung
- ▶ abnehmbares Fußgestell
- ▶ Maschine kann auch mittels Übergabehaube unter einen Silo/Container montiert werden
- ▶ separate Steuereinheit
- ▶ leichte, tragbare Module
- ▶ verbesserte Mischqualität
- ▶ dank herausnehmbarem Gummimischrohr keine Anbackungen und nahezu selbstreinigend
- ▶ bestens geeignet für die Verarbeitung von Klebemörtel
- ▶ kombinierbar mit dem PFT Maschinensystem
- ▶ GS geprüft durch BBG



MADE IN GERMANY

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co KG.

PFT HM 2006-D/2M/12.07/ROT



Knauf PFT

Technische Hotline:

▶ +49 9323 31-1818

▶ Telefon +49 9323 31-760

▶ Telefax +49 9323 31-770

▶ info@pft-iphofen.de

▶ www.pft.eu

Technische Daten

PFT HM 2006

Grundausstattung

Bezeichnung	PFT HM 2006, 230 V	PFT HM 2006, 400 V
Art.-Nr.	00 07 26 20	00 06 86 93
Mischleistung*	25 – 50 l/min	
Dosierwelle Standard*	ca. 35 l/min	
Antrieb	2 kW, 280 U/min	3 kW, 280 U/min
Stromanschluss	230 V, 1 Ph	400 V, 16 A
Wasseranschluss	3/4"	
Wasseranschlussdruck	2,5 bar bei laufender Maschine	
Containeranschluss	mittels Übergabehaube möglich	

Durchlaufmischer PFT HM 2006 komplett mit:

- Getriebemotor 2 kW, 230 V
alternativ auch mit 3 kW, 400 V
- Dosierwelle 35 l/min
- herausnehmbares Gummi-Mischrohr
- axialer Wassereinlauf
- großer Materialbehälter,
Abmessungen wie PFT G 4
- abnehmbares Fußgestell
- integrierte Steuerung mit Magnetventil
und Druckminderer
- Betriebsanleitung

Maße und Gewicht

Länge über alles	1.650 mm
Höhe über alles	650 mm
Breite über alles	1.000 mm

Zubehör

Stromkabel 3 x 2,5 mm², 25 m
kpl. mit Schuko- und CEE-Stecker
Art.-Nr. 20 42 34 20

Stromkabel 5 x 2,5 mm², 50 m
Absicherung 16 A
Art.-Nr. 20 42 33 50

Wasser-/Luftschlauch 3/4", 40 m
kpl. mit Kupplungen
Art.-Nr. 20 21 21 00

Gesamtgewicht	ca. 122 kg	ca. 131 kg
----------------------	------------	------------

* je nach Motordrehzahl, Mörtelqualität, Mörtelkonsistenz und Dosierwellenausführung
Abbildungen entsprechen nicht immer dem technischen Lieferumfang.

Knauf PFT GmbH & Co. KG
Postfach 60
97343 Iphofen
Einersheimer Straße 53
97346 Iphofen

Knauf Gips KG
Trockenbau-, Gipsputz- und Boden-Systeme

Knauf AMF GmbH & Co. KG
Deckensysteme

Knauf Integral KG
Der Gipsfaserwerkstoff

Knauf Marmorit GmbH
Mineralische Fassadensysteme

Knauf Dämmstoffe GmbH
Polystyrol-Dämmstoffe

Knauf Insulation GmbH
Glaswolle-Isolierung, XPS

Knauf Perlite GmbH
aquapanel © CementBoards,
Perlit