

# PFT BOLERO FC-230V

Perfekt für intensive Aufmischungen von Materialien

Die clevere Lösung ermöglicht ein endloses Mischen, auf diese Weise können Materialien mit besonders langer Mischzeit sicher und in perfekter Qualität verarbeitet werden.



## TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

Artikelnummer	00 24 53 37
Arbeitsdruck	max. 20 bar
Förderleistung	bis zu 9 Liter / min
Förderweite	bis zu 30 m
Antriebsmotor	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2,2 kW, 181 U/min
Anschlusskabel	BLU 3-16 A   BLU 2-16 A - 25 m
Behältervolumen	68 Liter
Rotor/Stator	D 4-2
Materialabgang	DN35 M-Teil
Rührwerk	BOLERO centro
Abmessungen: L/B/H	800/700/1.500 mm
Einfüllhöhe	950 mm
Gewicht	~ 112 kg

**Bitte beachten:**  
Förderweiten sind von den verwendeten Produkten abhängig.



## VORTEILE AUF EINEN BLICK



- Kombinierte Misch-, Pump- und Spritzmaschine mit Links- bzw. Rechtslauf
- Vorgeschriebene Misch- und Mörtelquellzeiten können exakt eingehalten werden
- Mischfehler sind praktisch ausgeschlossen
- Integriertes Mörteldruckmanometer
- Große, baustellengerechte Rollen
- Reinigungsstutzen am Materialbehälter
- Flexible Mischintensität
- Frequenzumrichter für stufenlose Drehzahlregelung und Verstärkung des Drehmomentes
- Läuft leistungsstark und zuverlässig mit Lichtstrom

### EINSATZGEBIETE

- Zargen-, Anker- und Klebemörtel
- Brandschutzmörtel
- Mehrkomponentenmörtel
- Bentonit
- Struktur- und Akustikputz
- Nivelliermassen
- Fließspachtel

### ZUBEHÖR

- Verlängerungskabel 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, BLU 3-16 A | BLU 2-16 A - 25 m
- ZARGOMAT pro DN25-360°
- JETSET pro DN25 Ewo
- Spritzset Oberputz
- RONDO DN25 - 15 m
- Luftschlauch DN12 Ewo | Geka - 15 m

### ART. -NR.

- 20 42 34 20
- 00 42 00 58
- 00 41 89 75
- 00 23 21 06
- 00 02 11 01
- 20 21 16 01

### Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.



Anklicken. Entdecken. Erleben.

[www.pft.net](http://www.pft.net)  
[www.youtube.com/knaufpft](http://www.youtube.com/knaufpft)

Jetzt downloaden! APP: PFT - Plastering Technology

### Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net [www.pft.net](http://www.pft.net)

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT BOLERO FC-230V - DE/04.19/PFT